



## Déshuileur Compact Inox ADLR

Caractéristiques Techniques	
Volume total du Déshuileur	10 litres
Longueur	570 mm
Largeur	270 mm
Hauteur	230 mm
Aspiration	3 m/
Poids posé	10 kg
Poids avec support magnétique	14 kg
Débit	250 l/H
Température du fluide	maxi 70° C
pH minimum	5.5
pH maximum	14

### **Construction du Déshuileur :**

**Boîtier** en acier inox 316  
Pack coalesceur en inox 316  
Skimmers spéciaux ADLR en acier inox 316

### **Pompe pneumatique :**

Débit de 600l/min  
Accepte les copeaux de 1.5 mm  
Fonctionne sans pré-filtre à 2 bar  
Garantie 12 mois

### **Déshuilage :**

**Déshuilage à plus de 98%**  
Pas de pompe immergée  
Flexible d'aspiration et de refoulement en diamètre 20 mm, longueur 2.50 ml.



### **Utilisations :**

Déshuileur posé sur bac de lubrifiant  
Déshuileur fixé sur bâti machine avec support magnétique

### **Options :**

**Électrovanne** anti débordement  
Pompe de relevage du fluide traité  
Traitement des fluides déshuilé par **Canon UV-C** haute performance

### **Avantages du Déshuileur ADLR :**

- pas de consommables (cartouche, pack coalesceur avec berlingots et autres types de produits pour assurer la séparation)
- pas sensible à l'oxydation tout acier inox 316
- déshuilage dans les bains
- de fluide de coupe
- de lessives
- de traitement de surface

### **Peu de maintenance**

**Le déshuileur ADR assure une efficacité constante**

**Déshuileur conçu et fabriqué en France  
Déshuileur avec dépôt de Brevet**



MO COMPOSANTS  
Sur Chazeau, Merland  
01500 AMBRONAY

Tel : 04 74 34 62 25 Fax : 04 28 10 09 12  
[contact@mocomposants.fr](mailto:contact@mocomposants.fr)

SIRET 530 383 173 00016 TVA INTRA 40 530 383 173